Уверенность в каждом запуске!

MIDTRONICS

CELLTRON® START/START +

Приборы для полного анализа состояния 6/12 В стартерных аккумуляторных батареи и 12/24 В цепей заряда.

Тестеры проводимости аккумуляторных батарей серии Celltron Start объединяет более чем 20 лет опыта и разработок в технологии проводимости для тестирования батареи, которая позволяет осуществлять безопасное, быстрое и простое тестирование стартерных аккумуляторных батарей и систем подзарядки.

Приборы серии Celltron Start могут применяться для определения состояния 6/12 В стартерных аккумуляторных батарей (кислотно-щелочных, AGM/Spiral) с использованием запатентованной технологии измерения проводимости.

Приборы способны выполнять быстрое, простое и точное тестирование стартерных аккумуляторных батареи и систем подзарядки в течение нескольких секунд без разряда аккумуляторной батарей и пользовательского воздействия на результат. Тестирование может проводится на аккумуляторных батареях, которые находятся в подключенном состоянии (IN-Vehicle) или в отключенном состоянии (OUT-OF-VEHICLE).

Данный прибор упрощает и ускоряет процедуру обслуживания аккумуляторов, дефектации аккумуляторов и т.д.

Особенности:

START и START+

- Возможность проверки 6 и 12 В стартерных аккумуляторных батарей с 100-1700 CCA
- Возможность проверки стандартных и AGM/Spiral батарей
- Проверка каждого элемента АКБ в течение не более 10 секунд
- Простое меню для настройки прибора и для тестирования
- Последовательная, повторяющаяся проверка в реальном времени без разряда аккумулятора
- Улучшенная технология предупреждения о потенциальных сбоях аккумулятора
- Предупреждение о нарушении полярности
- Дисплей с задней подсветкой
- Не требуется внешнего источника питания
- Портативная беспроводная ИК печать на принтер или ПК
- 100 внутренних регистров памяти для хранения результатов проверки и печати

Только для START+

- Возможность тестировать несколько группу аккумуляторов при последовательном, параллельном или последовательно-параллельном подключении.
- Возможность тестирования сверхмощных батарей до 3500 CCA
- Возможность тестирования 1-4 батарей как в группе или в отдельности
- Тестирование глубоко разряженных батарей с напряжением до 1 В
- Интерактивный алгоритм проверки стартерной системы и системы подзарядки для 12/24 В систем
- Быстрое, точное и безопасное тестирование - поэтому возможно осуществлять тестирование где угодно, даже перед клиентом.

CELLTRON® START/START +

Приборы для полного анализа состояния 6/12 В стартерных аккумуляторных батареи и 12/24 В цепей заряда.

Технические характеристики

Celltron Start CTS-500

Применение
Тестирование свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных батарей 6/12 В, AGM и спиральных батарей
Тестирование систем подзарядки 12 В

Тестирование
Стандарты: DIN, SAE, IEC, EN, JIS
Рабочий диапазон, А:
100-1700 EN/SAE, 100-1000 DIN/IEC
Погрешность: +2% по диапазону проверки

Функциональные особенности
Температурная компенсация
Встроенный вольтметр: 0.9…32 ±0.05 VDC
Счетчик тестирования
Защита от обратной полярности
Автоматическая калибровка перед каждой проверкой
Печать на принтере в графическом виде
QC режим *

Измерительный кабель
3,05 м

Celltron Start+ CTS-700

Применение
Тестирование свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных батарей 6/12 В, AGM и спиральных батарей
Тестирование систем подзарядки 12/24 В
Тестирование комплектов сверхмощных батарей до 3500 CCA
Тестирование групп батарей

Тестирование
Стандарты: DIN, SAE, IEC, EN, JIS
Рабочий диапазон тестирования 6/12 В батарей, А:
100-2400 EN/SAE, 100-1500 DIN/IEC
Тестирование комплектов 12/24 В батарей: 100…3500 CCA
Погрешность: +2% по диапазону проверки

Функциональные особенности
Температурная компенсация
Встроенный вольметр: 0,9…32 ±0.05 VDC
Счетчик тестирования
Защита от обратной полярности
Автоматическая калибровка перед каждой проверкой
Печать на принтере в графическом виде
QC режим *

Измерительный кабель
4,25 м

** QC режим (Quality Control)– возможность тестирования следующей батареи без включения прибора.*

Диапазон рабочих температур
-18 … +50 C

Экран
4-х строчный LCD дисплей с задней подсветкой
Регулировка контрастности и подсветки

Язык меню
Английский
Французский
Испанский

Источник питания
От тестируемой аккумуляторной батареи во время тестирования или от внутренней батареи 9 В.

Корпус
Габариты: 230 x 102 x 65 мм
Вес: 427 гр.
Материал: кислотостойкий ABS пластик

Гарантия
1 год

Celltron Start CTS-500

Celltron Start+ CTS-700

Комплект поставки комплектов арт. CTS-500 / CTS-700
- Тестер Celltron Start/ Start Plus
- Измерительные щупы-зажимы
- Руководство по эксплуатации
- Переносной жесткий кейс

Комплект поставки комплектов арт. CTS-500 KIT, CTS-700 KIT
- состав комплекта CTS-500/CTS-700
- ИК-принтер
- зарядное устройство для принтера

www.midtronics.ru

Центральный офис
Willowbrook, IL USA
Бесплатный номер в США: 1.800.776.1995
Телефон: 1.630.323.2800
Факс: 1.630.323.2844
Эл. почта: net2@midtronics.com

Контактная информация для Канады
Бесплатный номер: 1.866.592.8053
Факс: 1.630.323.7752
Эл. почта: canada@midtronics.com

Midtronics b.v.
Центральный офис в Европе
Обслуживает Европу, Африку, Ближний Восток и Нидерланды
Телефон: +31 306 868 150
Факс: +31 306 868 158
Эл. почта: info-europe@midtronics.com

Официальное торговое представительство в России и странах СНГ
Телефоны:
в Москве: (495) 229 3632
в Санкт-Петербурге: (812) 715 6445
Эл. почта: info@midtronics.ru

Аксессуары и запчасти для тестеров стартерных батарей Celltron Start и Celltron Start Plus

Stationary Power Products
Division of Midtronics, Inc.

Celltron Start (платформа Micro XL)

	Артикул: **130-072X** Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 1,1 м.
	Артикул: **130-078X** Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 3,05 м.
	Артикул: **140-079X** Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 5 м.

Celltron Start (платформа Micro)

	Артикул: **130-060X** Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 5 м.
	Артикул: **130-075X** Измерительные зажимы, типа «II», длина кабелей 1,1 м.
	Артикул: **130-040X** Измерительные зажимы, типа «Y», длина кабелей 3,05 м.

X – означает любой символ или число

MIDTRONICS www.midtronics.ru

Центральный офис
Willowbrook, IL USA
Бесплатный номер
в США: 1.800.776.1995
Телефон: 1.630.323.2800
Факс: 1.630.323.2844
Эл. почта: net2@midtronics.com

Midtronics b.v.
Центральный офис в Европе
Обслуживает Европу, Африку,
Ближний Восток и Нидерланды
Телефон: +31 306 868 150
Факс: +31 306 868 158
Эл. почта: info-europe@midtronics.com

Торговое представительство в России и странах СНГ
Телефоны:
в Москве: +7(495) 229 36 32
в Санкт-Петербурге: +7 (812) 715 64 45
Эл. почта: info@midtronics.ru